# 大有のドラム缶ハンドリングシリーズ

## コストに魅力　品質に安心

# 基本形

## 運ぶ

人が運ぶ
フォークリフトで運ぶ





## 投入する



## 吊る



製造販売元
大有株式会社

## ドラムポーターα（アルファ）

■ドラムポーターα
No.1065



●安全で、簡単な油圧足踏みリフト。

■ドラムポーターα
パレット型
No.1068



| 項目＼型式 | | ドラムポーターα | ドラムポーターαパレット型 |
|---|---|---|---|
| 製品コード | | 1065 | 1068 |
| 最大荷重(kg) | | 300 | |
| リフト方法 | | 足踏油圧 | |
| ストローク(㎜) | | 330 | |
| 機械寸法(㎜) | W | 850 | 1030 |
| | L | 910 | 870 |
| | H | 1185 | 1260 |
| 車輪 | 前輪 | 200φゴム×2ヶ | 150φウレタン×2ヶ |
| | 後輪 | 130φゴム（ブレーキ付自在車）×2ヶ | |
| 自重(kg) | | 57 | 100 |

※ストロークとは使用シリンダーの揚程を表し、ドラム缶の実際の揚げ高とは異なります。

## オートグリッパーSF型



●左右フリーに動くワイドな下爪。
●樹脂プロテクター標準装備。
●薄手ドラムに最適な位置のドラム受け。
●樹脂ドラム（クローズ缶）にも対応。

■SF1型



■SF2型



| 項目＼型式 | | オートSF-1型 | オートSF-2型 |
|---|---|---|---|
| 製品コード | | 1660 | 1662 |
| 最大荷重(kg) | | 450 | 450×2 |
| 機械寸法(㎜) | W | 590 | 915 |
| | L | 760 | 785 |
| | H | 865 | 860 |
| フォーク鞘有効寸法 | | W140×H55×左右 | |
| 自重(kg) | | 38 | 63 |

※ポリドラムはJIS規格が設定されておりませんので、ご用命時ご相談下さい。

## ドラム運搬回転機ハイリフト

1000型 No.1430
1500型 No.1460



●任意の高さで、ドラム缶の中身を投入できる、安全でハンドリングの良い投入機です。
●ヨコ置ドラムも掴めます。


| 項目＼型式 | | ハイリフト1000型 | ハイリフト1500型 |
|---|---|---|---|
| 製品コード | | 1430 | 1460 |
| リフト方法 | | 足踏油圧 | |
| 最大荷重(kg) | | 300 | |
| 投入高さ(135反転時)(㎜) | | 1000 | 1500 |
| 機械寸法(㎜) | W | 1040 | |
| | L | 1260 | |
| | H | 1900 | 2400 |
| 車輪(㎜) | 前輪 | 150φウレタン×2ヶ | |
| | 後輪 | 150φゴム自在車×2ヶ(1ヶブレーキ付) | |
| 自重(kg) | | 147 | 165 |

## ドラムグリッパー（ホイストクレーン用）

■500Kg用
No.1500



●ホイスト、クレーンなどに取付け、ドラム缶の1ヶ所のフチを掴んで垂直に吊り上げることができます。
●オープンドラム（フタ付、フタなし）にも使用できます。




| 項目＼型式 | | ドラムグリッパー |
|---|---|---|
| 製品コード | | 1500 |
| 最大荷重(kg) | | 500 |
| 機械寸法(㎜) | W | 200 |
| | L | 360 |
| | H | 495（吊しろ265H） |
| 自重(kg) | | 9 |

※労働省産業安全研究所の安全性能試験合格品です。


製造発売元
大有株式会社
www.taiyu-kabu.co.jp

【本社・関東支店】
〒261-0002
千葉市美浜区新港13
TEL：043-204-5061
FAX：043-204-5064

【中部支店】
〒468-0048
名古屋市天白区中坪町228
TEL：052-896-5201
FAX：052-896-5205

【関西支店】
〒532-0011
大阪市淀川区西中島3-21-5大有WEST3F
TEL：06-6195-5656
FAX：06-6195-5657


※オーダーメイドも設計・製作します。